

# Natty



## Eigenschappen

- Ingebouwde koelgroep.
- Statische koeling.
- Temperatuur tussen +1°C en +10°C.
- Hoog gebogen voorruit.
- Model VA opklapbare voorruit met zuigerdemping
- Model VR neerklapbare voorruit.
- Brede schuif met etaleeroppervlak in RVS (610 mm)
- Werkblad in krasvrij RVS.
- Bovenbouw in geanodiseerd aluminium.
- Binnenverlichting.

## Caractéristiques

- Groupe logé.
- Refroidissement statique.
- Température entre +1°C et 10°C
- Verre bombé haut.
- Modèle VA vitre relevable à piston.
- Modèle VR vitre rabattable.
- Large tiroir d'exposition inox (610 mm)
- Tablette de travail en acier inox.
- Superstructure en aluminium anodisé
- Eclairage intérieur.

Type	Temp.	Afmetingen/ Dimensions			Vermogen Puissances	Prijs/Prix Euro
		L	B/P	H		
NATTY VR 112	+1/+10°C	1140	1037	1312	400 W	
NATTY VR 166	+1/+10°C	1680	1037	1312	580 W	
NATTY VR 220	+1/+10°C	2220	1037	1312	800 W	
NATTY VA 112	+1/+10°C	1140	1037	1312	400 W	
NATTY VA 166	+1/+10°C	1680	1037	1312	580 W	
NATTY VA 220	+1/+10°C	2220	1037	1312	800 W	

