



Minibox

18°C
22°C

Bewaarcellen, negatieve temperatuur.

- In- en uitwendige afwerking in witte geplastificeerde staalplaat.
- Isolatie in ecologisch polyurethaan dikte 80 mm. (+- 40 kg/m³)
- Vloer uit gegalvaniseerde staalplaat met epoxy coating.
- Omkeerbare deur met 180° opening. Met slot.
- Standaard met inhang unit (Niet op afstand)
- Dynamische koeling met automatische ontdefoening
- Elektronisch regelpaneel met thermostaat en thermometer.

Opties : rekken, afgeronde hoeken, versterkte vloeren enz...

Chambre de conservation, température négative.

- Finition intérieure et extérieure en tôle d'acier plastifiée Skinplate.
- Isolation en polyuréthane écologique 80 mm. (+-40 kg/m³)
- Sol en tôle galvanisé recouvert d'un coating d'époxy.
- Porte réversible avec ouverture 180° avec serrure
- Standard avec unité compacte (Sauf à distance)
- Réfrigération ventilée avec dégivrage automatique
- Tableau de commande électronique, thermomètre et thermostat.

Options: etagères, angles arrondis, sol renforcé etc...

Type	Temp.	Uitwendige afmet.	Inwendige afmet.	Inhoud	Koelverm.	Elec. Verm.
		Dim. externe	Dim. interne		Puiss. frig.	Puiss. élec.
		(m)	(m)	(m ³)	(W)	(Amp.)
M HD 0304	-18 à -22°C	1.06 x 1.36 x 2.1	0.9 x 1.2 x 1.94	2,14	690	4,34
M HD 0305	-18 à -22°C	1.06 x 1.66 x 2.1	0.9 x 1.5 x 1.94	2,67	690	4,34
M HD 0306	-18 à -22°C	1.06 x 1.96 x 2.1	0.9 x 1.8 x 1.94	3,21	690	4,34
M HD 0307	-18 à -22°C	1.06 x 2.26 x 2.1	0.9 x 2.1 x 1.94	3,74	690	4,34
M HD 0308	-18 à -22°C	1.06 x 2.56 x 2.1	0.9 x 2.4 x 1.94	4,28	885	4,86
M HD 0404	-18 à -22°C	1.36 x 1.36 x 2.1	1.2 x 1.2 x 1.94	2,85	690	4,34
M HD 0405	-18 à -22°C	1.36 x 1.66 x 2.1	1.2 x 1.5 x 1.94	3,56	690	4,34
M HD 0406	-18 à -22°C	1.36 x 1.96 x 2.1	1.2 x 1.8 x 1.94	4,28	885	4,86
M HD 0407	-18 à -22°C	1.36 x 2.26 x 2.1	1.2 x 2.1 x 1.94	4,99	885	4,86
M HD 0408	-18 à -22°C	1.36 x 2.56 x 2.1	1.2 x 2.4 x 1.94	5,70	1187	6,73
M HD 0409	-18 à -22°C	1.36 x 2.86 x 2.1	1.2 x 2.7 x 1.94	6,42	1187	6,73
M HD 0410	-18 à -22°C	1.36 x 3.16 x 2.1	1.2 x 3 x 1.94	7,13	1187	6,73
M HD 0505	-18 à -22°C	1.66 x 1.66 x 2.1	1.5 x 1.5 x 1.94	4,46	885	4,86
M HD 0506	-18 à -22°C	1.66 x 1.96 x 2.1	1.5 x 1.8 x 1.94	5,35	885	4,86
M HD 0507	-18 à -22°C	1.66 x 2.26 x 2.1	1.5 x 2.1 x 1.94	6,24	1187	6,73
M HD 0508	-18 à -22°C	1.66 x 2.56 x 2.1	1.5 x 2.4 x 1.94	7,13	1187	6,73
M HD 0509	-18 à -22°C	1.66 x 2.86 x 2.1	1.5 x 2.7 x 1.94	8,02	1187	6,73
M HD 0510	-18 à -22°C	1.66 x 3.16 x 2.1	1.5 x 3 x 1.94	8,91	2061	4,20
M HD 0606	-18 à -22°C	1.96 x 1.96 x 2.1	1.8 x 1.8 x 1.94	6,42	1187	6,73
M HD 0607	-18 à -22°C	1.96 x 2.26 x 2.1	1.8 x 2.1 x 1.94	7,48	1187	6,73
M HD 0608	-18 à -22°C	1.96 x 2.56 x 2.1	1.8 x 2.4 x 1.94	8,55	2061	4,20
M HD 0609	-18 à -22°C	1.96 x 2.86 x 2.1	1.8 x 2.7 x 1.94	9,62	2061	4,20
M HD 0610	-18 à -22°C	1.96 x 3.16 x 2.1	1.8 x 3 x 1.94	10,69	2061	4,20
M HD 0707	-18 à -22°C	2.26 x 2.26 x 2.1	2.1 x 2.1 x 1.94	8,73	2061	4,20
M HD 0708	-18 à -22°C	2.26 x 2.56 x 2.1	2.1 x 2.4 x 1.94	9,98	2061	4,20
M HD 0709	-18 à -22°C	2.26 x 2.86 x 2.1	2.1 x 2.7 x 1.94	11,23	2061	4,20
M HD 0710	-18 à -22°C	2.26 x 3.16 x 2.1	2.1 x 3 x 1.94	12,47	2061	4,20
M HD 0808	-18 à -22°C	2.56 x 2.56 x 2.1	2.4 x 2.4 x 1.94	11,40	2061	4,20
M HD 0809	-18 à -22°C	2.56 x 2.86 x 2.1	2.4 x 2.7 x 1.94	12,83	2061	4,20
M HD 0810	-18 à -22°C	2.56 x 3.16 x 2.1	2.4 x 3 x 1.94	14,26	2061	4,20

Prijzen op aanvraag.

Prix sur demande